


1 Droga o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Klasa drogi: D, Vp=30km/h, KR1
- odcinek na prostej i łuku
z krawężnikiem z prawej strony


przekrój występuje od km 0+002,53 do km 0+014,06 *
od km 0+014,06 do km 0+021,14

* odcinek o zmiennym pochyleniu poprzecznym





2 Droga o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Klasa drogi: D, Vp=30km/h, KR1
- odcinek na prostej i łuku

przekrój występuje od km 0+021,14 do km 0+102,21



3 konstrukcja zajzdów

lokalizację i szerokości podano na rys. nr 1



OZNACZENIA:	
1.	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm
2.	Podsyпка cem.-krusz. 1:4, gr. 5cm
3.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm , gr. 20cm
4.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm , gr. 15cm
5.	W-wa ulepszzonego podłoża z mieszanki związanej cementem o Rm min. 2,5 MPa, gr. 10cm

6.** - w przypadku występowania w podłożu nawierzchni gruntów nienośnych (torfów - T* oraz nasypów niekontrolowanych - Nn*) należy wymienić całą warstwę od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni do poziomu zalegania gruntów o grupie nośności G1 lub G4. Rzeczywisty zakres wymiany należy dostosować do obszarów zalegania gruntów nienośnych stwierdzonych na etapie budowy. Na odcinku występowania torfów (T*) należy wykonać wymianę całej warstwy nienośnej pod konstrukcją jezdni, lecz na głębokości nie mniejszej niż 0,65 m.

T* - od km 0+002,53 do km 0+102,21

BRANŻA :	Przebudowa drogi w Świętej		
DATA :	TEMAT :	Przekroje normalne i szczegóły –DG Święta nr 2	SKALA 1:50, 1:10
ADRES :	Święta dz nr:287/9, 289, 290, 291, 303, 310/1, 310/2		NR RYS. 3.2 ark.1
INWESTOR:	Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów		
PROJEKTANT:			